N.BLOSI







- SULLA PIATTAFORMA È STATO ELIMINATO IL GRADINO FRA LE TERRAZZE LATERALI E IL PIANO CENTRALE, SENZA PERDERE CENTIMETRI IN APERTURA
- ANGOLI DELLA PIATTAFORMA ARROTONDATI PER NON DANNEGGIARE LE PIANTE

- The step between the floors of the central part of the platform and the side parts has been eliminated, without losing any distance in opening
- Rounded platform corners so to avoid damage to plants




- **A RICHIESTA**
GUIDA AUTOMATICA CON DOPPI SENSORI

- **On request**
Automatic drive system with two sensors

MAGGIORE ELEVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

GREATER PLATFORM ELEVATION
AUTOMATIC GUIDE WITH SENSOR



RUOTE STANDARD 27x10x15.3 TM. / STANDARD WHEELS 27x10x15.3 TM. • SU RICHIESTA: RUOTE 26x12.00x12 / ON REQUEST: WHEELS 26x12.00x12



- **A RICHIESTA**
PARAPETTI AD INCLINAZIONE REGOLABILE. (solo in alcuni stati)

- **On request**
Parapets with adjustable inclination, only available for some countries.



- **A RICHIESTA**
DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE LATERALE DELLA MACCHINA E LONGITUDINALE DELLA PIATTAFORMA

- **On request**
Platform tilt control: hydraulic levelling and balancing of the platform.







CARATTERISTICHE TECNICHE

Motori diesel
Perkins 403D-07 HP17 diesel

Trazione
idrostatica su 2 oppure 4 ruote

Cambio
a 2 rapporti+posizione di folle centrale - comando elettrico da consolle comandi

Sterzo
con idroguida sulle ruote anteriori

Velocità

min	0 km/h
max	7 km/h

Freni
idraulici sulle ruote posteriori
freno negativo/stazionamento su 4 ruote

Pedane raccoglifrutta
Nr. 1 pedana centrale a sollevamento idraulico; (misure disponibili e corsa di sollevamento sono visibili nei disegni in calce)
Fascia fermapiede smontabile.

Muletto anteriore
Idraulico per carico cassoni
Portata kg. 350

Muletto posteriore
Idraulico per scarico cassoni
Portata max kg. 350

Rulliera per bins

Impianto per potatura
Compressore C.500 lt - innesto elettromagnetico, comando da cruscotto guida

TECHNICAL FEATURES

Diesel Motor
Perkins 403D-07 HP17

Traction
Hydrostatic on 2 or 4 wheels

Gears
2 gears + neutral in central posotion - electrical control from control panel

Steering
with hydraulic power steering on the front wheels

Speed

min	0 km/h
max	7 km/h

Brakes
hydraulic on the rear wheels-parking/negative brake on 4 wheels

Platform
One central collector with hydraulic lift
(available size and vertical lift rails can be seen in the below diagrams)
Detachable footguard.

Front lift
Hydraulic lift for loading bins
up to 350 kg capacity

Rear lift
Hydraulic motor for unloading bins up to 350 kg capacity

Roller rails for bins

Pruning equipment:
C.500 lt compressor - electromagnetic coupling, control on panel

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Moteur diesel
Perkins 403D-07 HP17

Traction
hydrostatique sur 2 roues ou sur 4 roues

Boîte de vitesse
à 2 Rapports + Position point mort central - Commande électrique du boîtier des commandes

Direction
avec orbitrol, sur les roues antérieures

Vitesse

min	0 km/h
max	7 km/h

Freins
hydraulique sur les roues postérieures
Freins négatifs/stationnement sur 4 roues

Tapis ramasse-fruit
N°1. Tapis central à soulèvement hydraulique (mesures disponibles et course de soulèvement sont visibles dans les dessins reportés ci-après)
Bande calepieds démontable.

Chariot élévateur antérieur
Hydraulique pour chargement des palox,
portée 350 kg

Chariot élévateur postérieur
Hydraulique pour déchargement des palox, portée 350 kg

Convoyeur à bandes pour palox

Installation espalier:
Compresseur C500 lt - branchement électromagnétique, commande du tableau de bord conduite

DATOS TECNICOS

Motores diesel
Perkins 403D-07 HP17

Tracción
Hidrostática en 2 o en las 4 ruedas

Caja de cambios
con dos marchas+posiciòn de punto muerto central - dispositivo eléctrico del cuandro de istrumentos

Dirección
hidráulica asistida en las ruedas delanteras

Velocidad

mínima	0 km/h
máxima	7 km/h

Frenos
Hidráulicos en las ruedas traseras. Freno negativo/freno a mano en las 4 ruedas

Plataforma para la recolección de la fruta
1 plataforma central a elevación hidraúlica (las medidas disponibles y las distintas capacidades de elevación se pueden apreciar en las imágenes que anexamos a continuación). Faja guarda-pie desmontable.

Elevador delantero
Hidraúlico para la carga de cajones, con una capacidad máxima de Kg 350.

Elevador trasero
Hidraúlico para descarga de cajones, con una capacidad máxima de Kg 350.

Grupo de rodillos para cajones

Equipo para poda
Compresor C500 lt - con encendido electro-magnético, comandado desde el tablero de control del conductor.

TECHNISCHE DATEN

Dieselmotoren
Perkins 403D-07 HP17

Antrieb
hidrostatisch auf 2 Rädern oder auf 4 Rädern

Gangschaltung
2 Gänge + zentraler Leerlauf - elektrische Schaltung mit Schaltpult

Steuerung
mit Servolenkung auf den Vorderrädern

Geschwindigkeits

min	0 km/h
max	7 km/h

Bremsen
hydraulische Bremsen auf den Hinterrädern
negative Bremse/Parken auf 4 Rädern


Hebebühne für das Obst
1 zentrale Arbeitsbühne mit hydraulischem Hub (die zur Verfügung stehenden Maße und der Hebevorgang sind aus den folgenden Zeichnungen ersichtlich). Abmontierbare Fußstütze.

Vordere Hebevorrichtung
Hydraulisch beim Aufladen der Kisten, Leistung 350 kg

Hintere Hebevorrichtung
Hydraulisch beim Abladen der Kisten, Leistung 350 kg

Rollschienen für Kisten

Schneidanlage
Kompressor C500 lt - elektromagnetische Einschaltung, Bedienung vom Armaturenbrett aus



* mm 1460 CON RUOTE 26x12.00x12

N.BLOSI
COSTRUZIONI MACCHINE AGRICOLE

via G. Di Vittorio, n. 18
48026 Russi (RA - ITALIA)
Tel. (0544) 583473 -Fax (0544) 582845
www.nblosi.com
e-mail: info@nblosi.com

GRAFICHE MORANDI